



CETUS 3

גוף תאורה שקוע תקרה - DOWNLIGHT

נתונים טכניים:

- גוף: יצקת אלומיניום בלחץ. רפלקטור אלומיניום / לבן / satin.
- מפזר אור מפוליקרבוט OPAL.
- דרייבר: תוצרת TRIDONIC. זמין בדגם 1-10V, Dali או חותך פאזה לפי דרישה.
- לדים: מודל תוצרת Zumtobel.
- מקדם מסירת צבע: $CRI > 80$ (אופציה $CRI > 90$).
- טמ' צבע: 3000K / 4000K.




גוף תאורה LED שקוע תקרה מתקדם THORN DOWNLIGHT תוצרת , אנגליה, להתקנה בתקרות אקוסטיות. ה- CETUS 3 מתאים להתקנה בתשתיות שקועי תקרה קיימות, כמו גם להתקנות חדשות, בקטרים 95-230 מ"מ. עם נצילות אורית של עד 142 lm/W ה- CETUS 3 מאפשר חיסכון אנרגטי משמעותי במבנים ציבוריים, בתי חולים, בנקים, משרדים מסדרונות ועוד.

תיאור המוצר:

- אטימות מפני מים ואבק IP20/IP44.
- זמין בשלושה גדלים S / M / L ומגוון תפוקות אור 800-3400lm
- דגם המאפשר בחירת גוון ועוצמת האור.
- בעל מבנה למניעת סינוור עם שימוש ברפלקטור אלומיניום - $UGR \leq 19$.


דגם	הספק (w)	טמפרטורת צבע (cct)	נצילות אורית (lm/W)	משקל (kg)	קוטר שקע (CUT OUT)	אופטיקה	תפוקת אור (lm)	מידות (mm)
CETUS3 S	7	4000K	114	0.32	95-125 mm	70°	800	75X137
CETUS3 S	14	4000K	108	0.32	95-125 mm	70°	1511	75X137
CETUS3 M	8	4000K	125	0.49	145-180 mm	75°	1000	94X195
CETUS3 M	15	4000K	133	0.56	145-180 mm	75°	2000	94X195
CETUS3 M	25	4000K	127	0.58	145-180 mm	75°	3221	94X195
CETUS3 L	8	4000K	142	0.68	190-230 mm	80°	1140	94X248
CETUS3 L	15	4000K	142	0.68	190-230 mm	80°	2208	94X248
CETUS3 L	25	4000K	136	0.70	190-230 mm	80°	3463	94X248

*הנתונים בטבלה מתייחסים לדגמים המופיעים בה בלבד. ניתן להזמין גופי תאורה באופטיקה / טמ' צבע / הספקים / גדלים שונים לפי דרישה. ** תיתכן סטייה של +/-10%. ט.ל.ח.



טמפרטורת צבע:

עקומות פוטומטריות:



שרטוטים:

