



תיאור המוצר:

- מעל 20 אפשרויות כיסויים להתאמת העיצוב, האופטיקה, אטימות, עמידות ועוד.
- עומד בדרישות מפרט 08.
- אטימות מפני מים ואבק - IP20 / IP54 / IP65.
- בהתאם לכיסוי הנבחר.
- התקנה והתאמה קלה ומהירה.

נתונים טכניים:

- גוף: יצקת אלומיניום בלחץ גבוה. אפשרות לגימור לבן/אפור/שחור. רפלקטור אלומיניום ברמת גימור גבוהה. אפשרות זכוכית מחוסמת בעובי עד 5 מ"מ בהתאם לדגם.
- פיזור אור: Wide Beam 70° / Narrow Beam 33° כסטנדרט.
- לדים: תוצרת CREE, זמן עם פיק כחול <2.50% SDCM.
- דרייבר: תוצרת Tridonic / TCI / Vossloh-Schwabe או אחר. זמן בדגם DALI או 1-10V לפי דרישה.
- מקדם מסירת צבע: CRI>80/90.

DOT9100P

סדרת שקועי תקרה DOWNLIGHT

סדרת גופי תאורת LED שקועי תקרה DOWNLIGHT ורסטיליים להתקנה בתקרות אקוסטיות. גופי התאורה מסדרת DOT9100, המיוצרים בניו-זילנד, זמינים עם מגוון רחב של כיסויים המאפשרים רמות אטימות עד IP65 (ועמידות גבוהות) עד IK10 (לטובת התקנה גם בתנאים מיוחדים בבתי חולים ומרפאות, בנקים, משרדים, מסדרונות ועוד).



XC



XW



B



SFG


דגם	הספק (w)	טמפרטורת צבע (cct)	משקל (ק"ג)	קוטר שקע (מ"מ) (CUT OUT)	נצילות אורית (lm/W)	תפוקת אור (lm)	מידות (mm)
DOT9128P	9.8	3000K	0.5	92	112	1103	122*105
DOT9128P	9.8	4000K	0.5	92	121	1185	122*105
DOT9138P	13.9	3000K	0.5	92	109	1518	122*105
DOT9138P	13.9	4000K	0.5	92	117	1624	122*105
DOT9158P	20.3	3000K	0.5	92	101	2051	122*105
DOT9158P	20.3	4000K	0.5	92	108	2194	122*105

*הנתונים בטבלה מתייחסים לדגמים המופיעים בה בלבד. ניתן להזמין גופי תאורה באופטיקה / הספקים / גדלים שונים לפי דרישה. ** תיתכן סטייה של +/-10% ט.ל.ח.



טמפרטורת צבע:

עקומות פוטומטריות:



שרטוטים:

