

EYES 17

HANDRAIL / CORRIMANO

TECHNICAL DATA / DATI TECNICI



IP67



CC 1,4W / CV 2W



> 90



2200K / 2700K / 3000K / 4000K



Asymmetric / *Asimmetrica*
Symmetric / *Simmetrica*



FINISHES / FINITURE



.19

Polished stainless
steel AISI316L
*Acciaio inossidabile
lucido AISI316L*


TECHNICAL DRAWING / DISEGNO TECNICO

Ø17



EYES 17


EYES 17 FLAT



measure unit / unità di misura: mm

PRODUCT CODE / CODICE PRODOTTO

EY17 = EYES 17



Select one component from each column to specify a complete configuration:
 Seleziona un componente per ogni colonna per la configurazione completa:

LED colour / Colore LED	Optics / Ottiche	Finish / Finiture	Power / Potenza
22 = 2200K 27 = 2700K 30 = 3000K 40 = 4000K	A = Asymmetric / Asimmetrica S = Symmetric / Simmetrica	19 = Polished stainless steel AISI316L / Acciaio inossidabile lucido AISI316L	CC = 500mA CV = 24Vdc

Standard configuration example:
 Esempio di configurazione standard:

EY17.30.A.19.CC | Eyes 17 3000K asymmetric optics polished stainless steel / acciaio inossidabile lucido 500mA

EY17F = EYES 17 FLAT



Select one component from each column to specify a complete configuration:
 Seleziona un componente per ogni colonna per la configurazione completa:

LED colour / Colore LED	Optics / Ottiche	Finish / Finiture	Power / Potenza
22 = 2200K 27 = 2700K 30 = 3000K 40 = 4000K	A = Asymmetric / Asimmetrica S = Symmetric / Simmetrica	19 = Polished stainless steel AISI316L / Acciaio inossidabile lucido AISI316L	CC = 500mA CV = 24Vdc

Standard configuration example:
 Esempio di configurazione standard:

EY17F.30.A.19.CC | Eyes 17 Flat 3000K asymmetric optics polished stainless steel / acciaio inossidabile lucido 500mA





