



תיאור המוצר:

- תאורת חירום עם שני ראשי LED מתכווננים
- עדשות עגולות לאזורים פתוחים ועדשות אובאליות לנתיבי מילוט
- נורית חייוי ומתג בדיקה
- בדיקה עצמית / DALI
- אפשרות למארז IP65 להתקנה חיצונית

נתונים טכניים:

- גוף: PC כבה מאליו
- סוללה: 3.7V/6.4V LiFePO4 בנפח 2.2Ah או 4.4Ah
- טמפרטורת עבודה: 0°C–45°C
- מקדם מסירת צבע: CRI>70
- דרייבר: אלקטרוני. זמין בדגם DALI לחיבור למערכת חירום מרכזית
- לד: SAMSUNG
- זמן עבודה בחירום: 180 דק
- צבעים זמינים: לבן. (שחור בהזמנה מיוחדת)
- התקנה: צמוד קיר/תקרה
- אחריות: 5 שנים לגוף התאורה. 3 שנים לסוללה.

OMER


תאורת חירום דו-ראשית עם עדשות מתכווננות

תאורת חירום חיצונית קומפקטית אטומה בעלת עיצוב אלגנטי עם שני ראשים מתכווננים, אידיאלית לתאורת מתקני ספורט, מסדרונות, אזורים פתוחים ומעברי מילוט. מצוידת במפסק בדיקה, נורית חייוי, וסוללת LiFePO4 המספקת עד 3 שעות פעולה בחירום. זמינה בגימור לבן (שחור בהזמנה מיוחדת), מותקנת בצמוד תקרה/ קיר ומתאימה גם לתנאים רטובים (IP65 – בתוספת מארז).

ניתן להזמין גופי תאורת חירום המתאימים לעבודה עם מערכת בקרת תאורת חירום בתקשורת DALI

הספק בחירום (w)	טמפרטורת צבע (cct)	תפוקת אור (lm)	מידות (mm)	נצילות אורית (mm)
2	5000K	190	227x92.6x128	100
4	5000K	375	227x92.6x128	100


*הנתונים בטבלה מתייחסים לדגמים המופיעים בה בלבד. ניתן להזמין גופי תאורה באופטיקה / טמפר צבע / הספקים / גדלים שונים לפי דרישה. ** ייתכן סטייה של +/-10%.. ט.ל.ח.




טמפרטורת צבע:

עקומות פוטומטריות:



שרטוטים:



OL



RL



* הנתונים המובאים כאן נועדו למטרות מידע בלבד והם עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת. ט.ל.ח.