



OVO

גוף תאורה מעוצב מסוג Dark Light

נתונים טכניים:

- **גוף:** יצקת אלומיניום בלחץ גבוה לפיזור חום אופטימלי. רפלקטור מאלומיניום ברמת גימור גבוהה בצבע שחור לבן, אפור (RAL 9006)
- **דרייבר:** זמין בדגם V1-10 או DALI או חותך פאזה לפי דרישה.
- **לדים:** תוצרת LED CITIZEN.
- **אפשרויות אופטיקה:** מגוון עדשות 12°-34° בהתאם לדגם.
- **טמ' צבע:** 2700 / 3000 / 4000
- **מקדם מסירת צבע:** CRI>90

גוף תאורה מעוצב מסוג Dark Light להתקנה שקועה. בעל מבנה מיוחד להקטנת בובה וסינוור. התקנה פשוטה באמצעות תפסים מובנים או תושבות ייעודיות. זמין בדגם מתכוון להטיה אנכית עד 30°, בהתאם לדגם. זמין בשלושה גדלים שונים (160-65 מ"מ) ובדגמי trimless/trim. מתאים להתקנה בתקרות אקוסטיות במבנים ציבוריים, בתי חולים, בנקים, משרדים, מסדרונות ועוד.

תיאור המוצר:

- זמין בשלושה גדלים שונים בקוטר 65, 90, 160 מ"מ.
- זמין בדגם trimless / trim
- זמין בדגם מתכוון הניתן להטיה אנכית עד 30°.
- Dark-Light עם אופטיקה צרה להקטנת סינוור.
- זמין באפשרויות נוספות CRI/CCT לפי דרישה.

OVO ADJUSTABLE

דגם	הספק (w)	טמפרטורת צבע (cct)	קוטר אגובה (mm)	קוטר שקע (CUT OUT)	תפוקת אור (lm)	נצילות אורית (lm/W)
Ovo 65 Adjustable	6	3000	65x100	59	616	103
Ovo 65 Adjustable	6	4000	65x100	59	643	107
Ovo 90 Adjustable	10	3000	90x104	79	1238	124
Ovo 90 Adjustable	10	4000	90x104	79	1260	126
Ovo 160 Adjustable	33	3000	176x217	150	3220	98
Ovo 160 Adjustable	33	4000	176x217	150	3300	100


*הנתונים בטבלה מתייחסים לדגמים המופיעים בה בלבד. ניתן להזמין גופי תאורה באופטיקה / הספקים / גדלים שונים לפי דרישה. ** תיתכן סטייה של +/-10%. ט.ל.ח.

OVO FIXED






דגם	הספק (w)	טמפרטורת צבע (cct)	קוטר אגובה (mm)	קוטר שקע (CUT OUT)	תפוקת אור (lm)	נצילות אורית (lm/W)
Ovo 65 Fixed	6	3000	57x100	59	616	103
Ovo 65 Fixed	6	4000	57x100	59	643	107
Ovo 65 Fixed	10	3000	84x111	86	1238	124
Ovo 65 Fixed	10	4000	84x111	86	1260	126
Ovo 65 Fixed	33	3000	147x157	150	3220	98
Ovo 65 Fixed	33	4000	147x157	150	3300	100

*הנתונים בטבלה מתייחסים לדגמים המופיעים בה בלבד. ניתן להזמין גופי תאורה באופטיקה / הספקים / גדלים שונים לפי דרישה. ** תיתכן סטייה של +/-10%. ט.ל.ח.







שרטוטים:




עקומות פוטומטריות:



32°



24°



16°