

Beamever



LINIO NEON TV 2550

תיאור המוצר:


- אטימות למים ואבק - IP67. עמידות בלחות גבוהה.
- מקדם החזרת צבע גבוה - CRI>80/90.
- עד 12 מטר בחיבור יחיד למתח (בהתאם לדגם הנבחר).
- זמין לחיתוך לטובת התאמה מדויקת של האורך (ר' פרטים למטה).
- זמין בדגמי Tunable White, RGBW, RGBW לפי דרישה.
- עמיד בטמפרטורות גבוהות.
- קוטר סיבוב 50 ס"מ.

נתונים טכניים:


- גוף: פס גמיש בחתך 25x50 מ"מ המיוצר בטכנולוגיה מיוחדת במילוי PU GLUE בעל רמת היגרוסקופיות נמוכה.
- ספק כוח: 24V DC בהתאם לדגם הנבחר.
- ניתן להתאים ל- 1-10V / DALI / DMX ועוד לפי דרישה.
- טמפ' צבע אפשריות: 2700K/3000K/4000K/RGB/TW.
- מקדם מסירת צבע: CRI>90.

דגם	הספק (W)	טמפרטורת צבע	נקודות חיתוך	אורך מקסימלי (בחיבור יחיד למתח)	תפוקת אור (lm)
1615TV	5	2700K	50 mm	12 meters	264
1615TV	5	3000K	50 mm	12 meters	269
1615TV	5	4000K	50 mm	12 meters	290
1615TV	10	2700K	50 mm	12 meters	528
1615TV	10	3000K	50 mm	12 meters	539
1615TV	10	4000K	50 mm	12 meters	579
1615TV	15	2700K	50 mm	12 meters	792
1615TV	15	3000K	50 mm	12 meters	808
1615TV	15	4000K	50 mm	12 meters	869

* הנתונים בטבלה מתייחסים לדגמים המופיעים בה בלבד. ניתן להזמין גופי תאורה באופטיקה / טמפ' צבע / הספקים / גדלים שונים לפי דרישה. ** תיתכן סטייה של 10% +/- ט.ל.ח.



עקומות פוטומטריות:



24V DC

ta=-20+60°

IP67

RG0

L80>54,000 Hours

TM21

LM80

CB

ת"י 20

ISO 9001:2015 CERTIFIED COMPANY

* הנתונים המובאים כאן נועדו למטרות מידע בלבד והם עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת. ט.ל.ח.

שרטוטים:

