



תיאור המוצר:

- בורר CCT לבחירת גוון האור.
- עמידות גבוהה במיוחד בהולם מכאני - IK10.
- רמת אטימות גבוהה בפני מים ואבק - IP66.
- נצילות אורית של עד 130lm/W.
- Full Cutoff - ללא הארה כלפי מעלה.
- מתכוונן לארבע רמות הספקים שונות, 100%, 75%, 50%, 30%.
- התקנה קלה ונוחה.

נתונים טכניים:

- גוף: יציקת אלומיניום עם עדשת PC א-סימטרית.
- דרייבר: אלקטרוני.
- טמפ' צבע: 3000K.
- מקדם מסירת צבע: $CRI > 80$.
- אפשרות לגשש פוטוסל.

HiPack 0-UP


תאורת רחוב סולארית / היברידית

עוצמתית


גוף תאורת LED דקורטיבי ידידותי לסביבה להתקנה על הקיר בהספק של עד 35W. עיצוב מרשים ורמת אטימות גבוהה מאפשרים להשתמש ב HiPack 0-UP כתאורת פנים או חוץ עם 0% הארה כלפי מעלה. הגוף פותח כדי לתת מענה לשמורות טבע, עם גוון אור מיוחד, ידידותי לסביבה ורמת תאורה נמוכה, שאינה מפריעה לחיות בסביבה.

מידות (mm)	נצילות אורית (lm/W)	תפוקת אור (lm)	טמפרטורת צבע (cct)	הספק (w)	דגם
97*293*292	130	585 - 1,950	3000K	4.5 - 15	HIPACK 0-UP 15W
97*293*292	130	975 - 3,250	3000K	7.5 - 25	HIPACK 0-UP 25W
97*293*292	130	1,365 - 4,550	3000K	10.5-35	HIPACK 0-UP 35W

*הנתונים בטבלה מתייחסים לדגמים המופיעים בה בלבד. ניתן להזמין גופי תאורה באופטיקה / טמפ' צבע / הספקים / גדלים שונים לפי דרישה. ** תיתכן סטייה של +/-10%. ט.ל.ח.



עקומות פוטומטריות:



שרטוטים:

