

CB LM80 TM21

Eltam OptiLED Square

IP66  IK10 50,000 Hours PF>90% 220-240V 50-60Hz



גוף תאורת LED דקורטיבי בעל עמידות מכנית גבוהה במיוחד. זמין במספר הספקים ואפשרויות אופטיקה שונות. עיצוב פשוט ואסתטי להתקנה בראש עמוד בגבהים 3-6 מ'. לתאורת שבילים, כיכרות, שצ"פים ועוד.

-  עמידות גבוהה במיוחד בהולם מכני – IK10.
-  דרגת אטימות גבוהה – IP66.
-  נצילות אורית עד 98 lm/W.
-  זמין במגוון הספקים – 40W/60W/80W.

נתונים טכניים:

גוף: יציקת אלומיניום בציפוי אפוקסי אלקטרוסטטי לעמידות גבוהה לקורחיה. כיסוי פוליקרבונט בעל עמידות גבוהה לUV.

דרייבר: תוצרת MeanWell.

לדים: תוצרת Bridgelux / Cree.



אפשרויות אופטיקה: 3 אפשרויות אופטיקה זמינות.

טמפ' צבע אפשריות: 3000°K/4000°K

הגנה מפני נחשולי מתח: אפשרות להוספת רכיב הגנה 10 KV

אחריות: 5 שנות אחריות

מק"ט	אורך*רוחב*גובה (מ"מ)	משקל	טמפ' צבע	CRI	הספק (W)	תפוקת אור (lm)	נצילות אורית (lm/W)
905.040.300	520*475*475	12	4000°K	>80	40	3895	97
905.060.300	520*475*475	12	4000°K	>80	60	5885	98
905.080.300	520*475*475	12.2	4000°K	>80	80	7520	94



שרטוט:

עקומות פוטומטריות:

