



SHIELD G

גוף תאורה שקוע תקרה

נתונים טכניים:

- גוף: מתכת צבוע לבן RAL 9016 בתנור רפלקטור צבוע לבן בעל מקדם החזר גבוה במיוחד. גימור בצביעת אבקת פוליאיסטר אלקטרוסטטית בתנור בגוון לפי הזמנה 9005 / 9006 / RAL
- דרייבר: תוצרת Tridonic Philips, Osram זמן בדגם 1-10V או DALI
- לדים: SMD Mid Power LED
- אפשרויות אופטיקה: Symmetrical - 120°
- מקדם מסירת צבע: CRI>80 (אופציה CRI>90)
- מקדם בהירות: (UGR<22) בהזמנה מיוחדת אופציה (UGR<19)
- טמפ' צבע: 3000K / 4000K


גוף תאורה LED שקוע תקרה אטום IP65 עם זכוכית מחוסמת וכיסוי אופל דיפיוזי המונע סינוורמיועד להתקנה שקועה בתקרות אקוסטיות/גבס. מתאים להתקנה בבית חולים, מעבדות, מרפאות, מקומות שבהם נדרשת אטימות גבוהה ועוד.

תיאור המוצר:


- זמין בשני גדלים 60*60, 120*30.
- בעל רמת אטימות מפני מים ואבק - IP65.
- כיסוי אופל דיפיוזי המונע סינוור.

מידות (mm)	תפוקת אור (lm)	משקל (kg)	קוטר שקע (CUT OUT)(mm)	נצילות אורית (lm/W)	טמפרטורת צבע (cct)	הספק (w)	דגם
595*595*90	5320	7.3	580*580	95	3000K	56	Shield-G-600
295*1195*90	5320	7.5	1180*280	95	3000K	56	Shield-G-1200

*הנתונים בטבלה מתייחסים לדגמים המופיעים בה בלבד. ניתן להזמין גופי תאורה באופטיקה / טמפ' צבע / הספקים / גדלים שונים לפי דרישה. ** תיתכן סטייה של +/-10%. ט.ל.ח.



עקומות פוטומטריות:



שרטוטים:

