



AQUAPROOF 08

גוף תאורה בטכנולוגית לד מוגן מים

נתונים טכניים:

- גוף: בסיס PC עמיד בטמפרטורה גבוהה, סגרים מנירוסטה, אטם פוליאיורטן מוזרק לעמידות בתנאים קשים.
- PC אופל עם הגנת UV, בעל העברת אור גבוהה.
- דרייבר: OSRAM / TRIDONIC.
- זמין בדגם DALI או 1-10V לפי דרישה.
- לדים: תוצרת LG. אורך חיים בגוף התאורה לפחות 54,000 > L80
- טמפ' צבע: 3000K/4000K
- מקדם מסירת צבע: CRI > 80 (אופציה CRI > 90)


גוף תאורה הרמטי בטכנולוגית לד מוגן מים ואבק בדרגת אטימות IP65
AquaProof המורכב מבסיס PC עמיד במיוחד ותפסים מנירוסטה, מתאים
לדרישות המפרט הבינמשרדי - 08. מעוצב להתקנה נוחה על תקרות או
קירות לתאורת פנים וחוץ. AquaProof זמין במבחר גדלים והספקים כך
שמתאים לשימושים רבים להתקנה בבתי קירוף, בתעשייה, בתי ספק, בתי
חולים, מקלטים ועוד.

תיאור המוצר:

- מאושר על ידי פיקוד העורף להתקנה במקלטים וממ"דים.
- עומד בדרישות מפרט 08.
- אטימות מפני מים ואבק - IP65
- זמין במגוון עוצמות אור עד כ-10,000 לומן, בנצילות גבוהה
- סגרים מנירוסטה להבטחת אטימות ועמידות הכיסוי האופל לאורך זמן.



מידות (mm)	תפוקת אור (lm)	נצילות אורית (lm/W)	משקל (kg)	טמפרטורת צבע (cct)	הספק (w)	דגם
660x70x70	2200	110	0.67	4000K	20	AQUAPROOF 650
660x70x70	2640	110	0.67	4000K	24	AQUAPROOF 650
1230x70x70	2640	110	1.34	4000K	24	AQUAPROOF 1200
1230x70x70	4050	112.5	1.34	4000K	36	AQUAPROOF 1200
1570x70x70	3300	110	1.62	4000K	30	AQUAPROOF 1500
1570x70x70	5500	110	1.62	4000K	50	AQUAPROOF 1500
1507x116x80	8750	146	1.82	4000K	60	AQUAPROOF 1500
1860x100x83	10000	125	1.95	4000K	80	AQUAPROOF 1800

*הנתונים בטבלה מתייחסים לדגמים המופיעים בה בלבד. ניתן להזמין גופי תאורה באופטיקה / טמפ' צבע / הספקים / גדלים שונים לפי דרישה. ** תיתכן סטייה של +/-10% . ט.ל.ח.



טמפרטורת צבע:

עקומות פוטומטריות:



שרטוטים:

