



AQUAPROOF PRO

גוף תאורה בטכנולוגית לד מוגן מים

נתונים טכניים:

- גוף: בסיס PC עמיד בטמפרטורה גבוהה, סגרים מנירוסטה, אטם פוליאוריטן מוזרק לעמידות בתנאים קשים.
- PC אופל עם הגנת UV, בעל העברת אור גבוהה.
- דרייבר: OSRAM / TRIDONIC או ש"ע.
- זמין בדגם DALI או 1-10V לפי דרישה.
- לדים: תוצרת LUMILED או ש"ע.
- טמפ' צבע: 4000K
- מקדם מסירת צבע: CRI>80
- טמפ' סביבה: -20°C עד +45°C
- דרגת אטימות: IP66

גוף תאורה הרמטי בטכנולוגית לד מוגן מים ואבק בדרגת אטימות IP66 המורכב מבסיס PC עמיד במיוחד ותכסים מנירוסטה, מתאים לדרישות המפרט הבינמשרדי - 08. מעוצב להתקנה נוחה על תקרות או קירות לתאורת פנים וחוץ. AquaProof זמין במבחר גדלים והספקים כך שמתאים לשימושים רבים להתקנה בבתי קירור, בתעשייה, בתי ספר, בתי חולים, מקלטים ועוד.

תיאור המוצר:

- עומד בדרישות מפרט 08
- זמין במגוון עוצמות אור עד כ-8,000 לומן, בנצילות גבוהה.
- סגרים מנירוסטה להבטחת אטימות ועמידות הכיסוי האופל לאורך זמן.
- נצילות אורית כ-150lm/W
- אורך חיים כ-108,000 שעות.



מידות (mm)	תפוקת אור (lm)	נצילות אורית (lm/W)	משקל (kg)	טמפרטורת צבע (cct)	הספק (w)	דגם
1205*79*68	6000	כ-150	1.62	4000K	40	AQUAPROOF 40
1505*79*68	8250	כ-150	1.62	4000K	55	AQUAPROOF 55

*הנתונים בטבלה מתייחסים לדגמים המופיעים בה בלבד. ניתן להזמין גופי תאורה באופטיקה / טמפ' צבע / הספקים / גדלים שונים לפי דרישה. ** תיתכן סטייה של +/-10% . ט.ל.ח.



טמפרטורת צבע:

עקומות פוטומטריות:



שרטוטים:

