



# AQUAPROOF PRO

גוף תאורה בטכנולוגית לד מוגן מים

## נתונים טכניים:

- גוף: בסיס פוליקרבונט עמיד בטמפרטורה גבוהה, סגרים מנירוסטה, אטם פוליאוריתן מוזרק לעמידות בתנאים קשים. פוליקרבונט אופל עם הגנת UV, בעל העברת אור גבוהה.
- לדים: תוצרת LG. אורך חיים בגוף התאורה לפחות 54000 L80.
- דרייבר: תוצרת TRIDONIC. FLICKER-FREE או OSRAM / ש"ע. זמין בדגם DALI או 1-10V לפי דרישה.
- טמפ' צבע: 3000K / 4000K
- מקדם מסירת צבע: CRI>80 (אופציה CRI>90)

גוף תאורה הרמטי בטכנולוגית לד מוגן מים ואבק בדרגת אטימות IP65 אקוהפרוף המורכב מבסיס פוליקרבונט עמיד במיוחד ותפסים מנירוסטה, מתאים לדרישות המפרט הבינמשרדי - 08. מעוצב להתקנה נוחה על תקרות או קירות לתאורת פנים וחץ. AquaProof זמין במבחר גדלים והספקים כך שמתאים לשימושים רבים להתקנה בבתי קירור, בתעשייה, בתי ספר, בתי חולים, מקלטים ועוד


## תיאור המוצר:

- מאושר על ידי פיקוד העורף להתקנה במקלטים וממ"דים.
- עומד בדרישות מפרט 08
- אטימות מפני מים ואבק IP66
- זמין במגוון עוצמות אור עד כ- 10,000 לומן, בנצילות גבוהה.
- סגרים מנירוסטה להבטחת אטימות ועמידות הכיסוי האופל לאורך זמן.




| מידות (mm) | תפוקת אור (lm) | משקל (kg) | טמפרטורת צבע (cct) | הספק (w) | דגם            |
|------------|----------------|-----------|--------------------|----------|----------------|
| 70*70*660  | 2200           | 0.67      | 4000K              | 20       | AQUAPROOF 650  |
| 70*70*660  | 2640           | 0.67      | 4000K              | 24       | AQUAPROOF 650  |
| 79*68*1205 | 4500           | 1.34      | 4000K              | 30       | AQUAPROOF 1200 |
| 79*68*1205 | 6000           | 1.34      | 4000K              | 40       | AQUAPROOF 1200 |
| 70*70*1505 | 6000           | 1.62      | 4000K              | 40       | AQUAPROOF 1500 |
| 70*70*1505 | 8250           | 1.62      | 4000K              | 55       | AQUAPROOF 1500 |

\*הנתונים בטבלה מתייחסים לדגמים המופיעים בה בלבד. ניתן להזמין גופי תאורה באופטיקה / טמפ' צבע / הספקים / גדלים שונים לפי דרישה. \*\* תיתכן סטייה של +/-10%. ט.ל.ח.



## טמפרטורת צבע:

## עקומות פוטומטריות:



## שרטוטים:

