

d-Line

גוף תאורה בולט קיר/תקרה

| LED


Installation Instructions | הוראות התקנה



התמונה להמחשה בלבד !

נתונים טכניים:

- מתח: 50Hz/60Hz 230VAC
- דרגת אטימות: IP20
- סוג: Class I
- דירוג אנרגטי: A+
- טמפרטורת עבודה: Ta 35°C
- הספק: 40W Max.



נתק את זרם החשמל (איור 1)

הוראות התקנה:

- סמן את נקודות הקדיחה ע"ג המשטח, יש לתכנן את מיקום כניסת הזינה מבעוד מועד (איור 2).
- קדח חורים במשטח והתקן את אביזרי ההתקנה (אינם מסופקים) ע"ג המשטח (איורים 3,4).
- פתח את מכסה גוף התאורה (איור 5).
- השחל את כבל הזינה דרך הפתח המיועד וחבר את גוף התאורה למשטח (איורים 6,7).
- חבר את חוטי הזינה למהדק עפ"י המסומן בגוף התאורה (איור 8).
- החזר את מכסה הגוף למקומו, סגור וודא שמיעת "קליק" (איור 9).
- גוף התאורה מוכן להדלקה (איור 10).

חשוב:

גוף התאורה הנ"ל מוגדר כפסולת של ציוד אלקטרוני וחשמלי (WEEE)
אי לכך אין להשליכם כפסולת רגילה. כאשר גוף התאורה מפסיק לפעול ולא ניתן עוד לתיקון, יש להטמינו במכלים המיועדים לפסולת מסוג זה.

אזהרה:

- החיבור לרשת החשמל יבוצע ע"י חשמלאי מוסמך, חובה לנתק את זרם החשמל לפני ביצוע התקנה או כל פעולה בגוף.
- החלף כל מגן הגנה שבור.
- יש למנוע מגע של כבל הזינה בגוף.
- שימוש בעמעמים שלא מתאימים למעגלי מתח נמוך עלולים לגרום נזק לדרייבר.
- אין לכסות את המנורה בכל חומר מבודד.

תחזוקה:

- ניקוי הדיפוזר יעשה באמצעות מטלית אנטיסטטית רכה.
- במקרה תקלה אין לבצע כל תיקון או/ו שינוי בגוף התאורה, יש לפרקו ולמסור לתיקון לחברת אלתם-שטייניץ מפעלי תאורה א.ג.ש.ח בע"מ.
- אין לעשות שימוש בחומרים חריפים כגון: אלוהול, דטרגנטים או כימיקלים שונים.

