

disc-dot Akzentlichtpunkt 20 mm, 12 V DC

disc-dot accent light point 20 mm, 12 V DC

disc-dot accent de lumière 20 mm, 12 V CC



- ◉ 20 mm Akzentlichtpunkt, Einbautiefe nur 10 mm mit Montageklammer
- ◉ mikrobebeständiges PUR Anschlusskabel, direkt mit dem Spot wasserdicht vergossen, für Installation im Außenbereich
- ◉ extrem dünne Flachbandleitung, für Montage in Boden, Wand und Verkleidungen
- ◉ hohe Lebensdauer, hohe Leuchtkraft, erschütterungsunempfindlich
- ◉ chlor- und solewasserbeständiges V4A Edelstahlgehäuse
- ◉ Temperaturbereich - 25°C bis + 50°C
- ◉ markantes, wertiges Design, blendfreier, faszinierender Lichteffekt
- ◉ für RGB Modelle finden Sie RGB-Controller auf den Seiten 179 - 180



- ◉ 20 mm accent light point, installation depth only 10 mm with mounting clip
- ◉ microbe-proof PUR connecting cable, molded water-tight with spot, for exterior installation
- ◉ extremely thin ribbon cable 1,4 mm x 2,6 mm, for mounting in floor, wall and panelling
- ◉ long life, excellent luminosity, resistant to vibration
- ◉ salt and chlorinated water resistant stainless steel 316 L housing
- ◉ operable temperature range - 25°C up to + 50°C
- ◉ striking, high quality design, dazzle-free, fascinating lighting effects
- ◉ for RGB models see RGB controller on pages 179 - 180

- ◉ spot de 20 mm, d'une profondeur de montage de seulement 10 mm avec bride de montage
- ◉ câble PUR résistant aux microbes, directement moulé de manière étanche avec le spot, pour une installation à l'extérieur
- ◉ câble plat extrêmement fin, pour un montage dans du fond et cloison, des revêtements, etc.
- ◉ longue durée de vie, grande puissance lumineuse, insensible aux chocs
- ◉ boîtier en acier inoxydable V4A, résistant au chlore et à l'eau salée
- ◉ boîte gamme de température entre - 25°C et + 50°C
- ◉ un design marquant de qualité avec un effet lumineux captivant et anti-éblouissant
- ◉ pour les modèles RGB, vous trouverez des contrôleurs RGB sur les pages 179 - 180

Art.-No.	Model			Design
disc-dot / quad-dot 45				
50701.XXX.XX	dd	V4A/316L	12 V DC	Ø 45 mm

Art.-No.		Watt	Ø	CRI
XXXX.827.XX	warm white, 2700 K	0,25 W	14 lm	>80
XXXX.830.XX	warm white, 3000 K	0,25 W	14 lm	>80
XXXX.850.XX	cool white, 5000 K	0,25 W	16 lm	>80
XXXX.099.XX	RGB	0,75 W	6 lm	

Art.-No.		
XXXX.XXX.01	5 m PUR	
XXXX.XXX.02	10 m PUR	
XXXX.XXX.11	7 m Fbl	



Zubehör • accessories • accessoires ▶ disc-dot

Art.-No.	Model	Beschreibung • description • description	Abmessungen • dimensions
90104	nt 12/6 do	Netzteil 12 V 6 W, IP 20 für innen, zum Einbau in UP-Dosen für max. 24 Spots Power supply 12 V 6 W, IP 20 for indoor use, installation in flush-mount boxes for a max. of 24 spots Source d'alimentation 12 V 6 W, IP 20 pour les espaces intérieurs, pour l'intégration aux prises de courant sous enduit pour un maximum de 24 spots	50 x 40,8 x 21,5 mm
90105	nt 12/6 od Set	Netzteil 12 V 6 W, IP 65 für außen, mit wassergeschützter Anschlussdose, für max. 24 Spots Power supply 12 V 6 W, IP 65 for outdoor use, with water protected junction box, for max. 24 spots Source d'alimentation 12 V 6 W, IP 65 pour les espaces extérieurs, pour une prise de courant étanche à l'eau pour un maximum de 24 spots	150 x 150 x 70 mm

Weiteres Zubehör ab Seite • additional accessories from page • autre accessoires à partir de la page ▶ 176

