



DOME G

גוף תאורה עם מערכת ניהול חום

נתונים טכניים:

- גוף: מתכתי צבוע אלקטרוסטטית בתנור בגימור לבן (RAL 9016) מפזר אור אופל מרכזי חלבי. רפלקטור לבן בעל מקדם החזר גבוה במיוחד.
- דרייבר: תוצרת Tridonic / Osram / Philips. זמין בדגם Dali או 1-10V
- לדיום: תוצרת Osram או ש"ע. SDCM<3
- טמפר' צבע: 3000K / 4000K
- מקדם מסירת צבע: CRI<80 (אופציה CRI>90)
- סוג הארה: Direct-Indirect

פאנל לד להארה בלתי ישירה ליצירת תאורה נעימה בסביבת העבודה. ה-Dome G, תוצרת איקיזלר, הוא גוף תאורה עם נוכחות המיועד להתקנה שקועה בתקרות אקוסטיות או תקרות גבס. בעל רפלקטור צבוע לבן עם מקדם החזר גבוה במיוחד. מתאים להתקנה במשרדים, חנויות, מוסדות חינוך, מרפאות ועוד.

תיאור המוצר:


- עומד בדרישות מכרס 08.
- אטימות מפני מים ואבק - IP20. אפשרות ל-IP44.
- רפלקטור צבוע לבן בעל מקדם החזר אור גבוה במיוחד.
- FLICKER FREE
- מאושר ע"י כללית, לשימוש במרפאות ובתי חולים.

אפשרויות נוספות להזמנה מיוחדת:

- דגם לתקרת FINE LINE
- צבע גוף שחור (RAL9005) / אפור (RAL 9006)
- דגם "יעודי" - פיק כחול > 55%


דגם	הספק (w)	טמפרטורת צבע (cct)	נצילות אורית (lm/W)	משקל	קוטר שקע (CUT OUT)	תפוקת אור (lm)	מידות (mm)
DOME-G	29	3000K	80	4.7	575x575 mm	2320	595x595x80
DOME-G	29	4000K	84	4.7	575x575 mm	2450	595x595x80
DOME-G	41	3000K	77	4.7	575x575 mm	3170	595x595x80
DOME-G	41	4000K	82	4.7	575x575 mm	3360	595x595x80
DOME-G	60	3000K	88	4.7	575x575 mm	5280	595x595x80
DOME-G	60	4000K	93	4.7	575x575 mm	5600	595x595x80

* הנתונים בטבלה מתייחסים לדגמים המופיעים בה בלבד. ניתן להזמין גופי תאורה באופטיקה / טמפר' צבע / הספקים / גדלים שונים לפי דרישה. ** תיתכן סטייה של +/-10%. ט.ל.ח.



טמפרטורת צבע:

עקומות פוטומטריות:



שרטוטים:

