



FLAT G

פאנל לד להתקנה שקועה

נתונים טכניים:

- גוף: מתכתי צבוע אלקטרוסטטית בתנור. בגימור צבע לבן (RAL9016)
- דרייבר: תוצרת TRIDONIC. זמין בדגם Dali או 1-10V לפי דרישה.
- לדים: SMD Mid Power LED.
- מקדם מסירת צבע: $CRI > 80$ (אופציה $CRI > 90$)
- טמ' צבע: 3000K / 4000K

אפשרויות נספות להזמנה מיוחדת:


- דגם לתקרת FINE LINE
- מפזר אור מיקרו-פריזמטי להקטנת סינוור.
- צבע גוף שחור (RAL9005) / אפור (RAL 9006)

תיאור המוצר:

- אפשר על ידי פיקוד העורף להתקנה במקלטים וממ"דים
- Flicker Free – ריצוד נמוך במיוחד.
- מפזר אור חלבי אופל מחומר אקרילי מטופל בפני UV.
- בעל מבנה למניעת סינוור – UGR19.
- נצילות אורית גבוהה של עד 120lm/W.
- מתאים לדרישות מפרט 08.


מידות (mm)	תפוקת אור (lm)	קוטר שקע (CUT OUT)	משקל (kg)	נצילות אורית (lm/W)	טמפרטורת צבע (cct)	הספק (w)	דגם
595x595x60	3250	575x575 mm	2.8	116	3000K	28	Flat-G 600
595x595x60	3350	575x575 mm	2.8	120	4000K	28	Flat-G 600
595x595x60	3600	575x575 mm	2.8	109	3000K	33	Flat-G 600
595x595x60	3700	575x575 mm	2.8	112	4000K	33	Flat-G 600
595x595x60	4000	575x575 mm	2.8	114	3000K	35	Flat-G 600
595x595x60	4100	575x575 mm	2.8	117	4000K	35	Flat-G 600
295x1195x73	2970	275x1175 mm	3.5	106	3000K	28	Flat-G 1230
295x1195x73	3300	275x1175 mm	3.5	118	4000K	28	Flat-G 1230

*הנתונים בטבלה מתייחסים לדגמים המופיעים בה בלבד. ניתן להזמין גופי תאורה באופטיקה / טמ' צבע / הספקים / גדלים שונים לפי דרישה. ** תיתכן סטייה של +/-10%. ט.ל.ח.



טמפרטורת צבע:

עקומות פוטומטריות:



שרטוטים:

