



HIFAR

גוף תאורה עם מערכת ניהול חום

תיאור המוצר:

- אטימות גבוהה למים ואבק – IP65
- מערכת ניהול חום לעבודה בתנאים קשים במיוחד -30°C – $+50^{\circ}\text{C}$
- לעבודה בתנאים קשים במיוחד
- מבנה ייחודי לפיזור חום אופטימלי.
- נצילות אורית גבוהה 160lm/W


גוף תאורה הצפה עם מערכת ניהול חום לעבודה בתנאים קשים במיוחד בטמפרטורה -30°C – $+50^{\circ}\text{C}$. מתאים להתקנה באולמות ספורט, תעשייה, מגרשי ספורט חיצוניים, הצפת שטחים.

נתונים טכניים:

- גוף: סגסוגת אלומיניום מצופה אלקטרוסטטית בתנור
- דרייבר: MeanWell / Inventronics
- טמפ' צבע אפשריות: 3000K / 4000K / 5000K
- מקדם מסירת צבע: $\text{CRI} > 80$
- עדשה: זכוכית שקופה מחוסמת
- לדים: OSRAM
- מתח הזנה: 220–240V AC, 50–60Hz
- אורך חיים: $L80 > 80,000$ שעות
- אופציות בקרה: DALI / 1–10V / ZigBee / Microwave / PIR

מידות (mm)	אופטיקה	משקל (kg)	תפוקת אור (lm)	נצילות אורית (lm/W)	טמפרטורת צבע (cct)	הספק (w)	דגם
454x293	$120^{\circ}, 30^{\circ}$	12.5	56,000	160	4000K	400	HI-FAR-400
454x293	$120^{\circ}, 30^{\circ}$	13	56,000	160	4000K	500	HI-FAR-500
454x293	$120^{\circ}, 30^{\circ}$	13.4	56,000	160	4000K	600	HI-FAR-600

*הנתונים בטבלה מתייחסים לדגמים המופיעים בה בלבד. ניתן להזמין גופי תאורה באופטיקה / הספקים / גדלים שונים לפי דרישה. ** תיתכן סטייה של $\pm 10\%$. ט.ל.ח.



טמפרטורת צבע:

שרטוטים:

