

EH-VS LIGHTLINE CHARISMA

Express your style.




תיאור המוצר:

- זמין בדגם תלוי / צמוד תקרה / צמוד קיר.
- זמין בדגם UP (120°) & DOWN (95°).
- מבחר מחברים זמינים ליצירת צורות אור שונות.
- זמין במגוון הספקים עד 40W/m.
- דרייבר פנימי נסתר או חיצוני.
- עד 3 מ' בהזנה אחת.
- זמין במידות נוספות לפי חיתוך כל 5 ס"מ.

נתונים טכניים:

- גוף: אלומיניום צבוע אינדונייז, במבחר נימורים וצבעים לבחירה.
- תפסי וכבלי נירוסטה. PMMA/PC Opal. כיסוי
- לד: מודול EH-VS. מקדם SDCM<3.
- דרייבר: פנימי אינטגרלי או חיצוני, בהתאם לדרישה. זמין בדגם DALI / 1-10V / PUSH או אחר לפי דרישה.
- טמפר' צבע: 2700K / 3000K / 4000K או אחר לפי דרישה.
- אופטיקה: 90°
- מקדם מסירת צבע: CRI>90.

פרופיל תאורה חיצוני מעוצב ברוחב 50 מ"מ מסדרת LIGHTLINE מבית EH-VS. LIGHTLINE CHARISMA הוא גוף תאורה מגוון המאפשר יצירת קווי אור ישרים או צורות שונות בעזרת מבחר מחברים. מתאים להתקנה כגוף תאורה תלוי, כצמוד תקרה או צמוד קיר - כולל אפשרות UP & DOWN. בעל מבנה ייחודי המאפשר התקנה קלה ומהירה, נצילות אורית גבוהה ומגוון רחב של עוצמות והספקים לכל גובה תקרה. מתאים להתקנה בבתי מלון, בלובי, במבני ציבור, במשרדים, מסעדות ועוד.




תפוקת אור (lm)	גובה/רוחב (מ"מ) (W×H)	טמפרטורת צבע	הספק (W/m)	דגם
1138	50X75	4000K	15	LIGHTLINE CHARISMA OPAL
1340	50X75	4000K	30	LIGHTLINE CHARISMA OPAL
1750	50X75	4000K	40	LIGHTLINE CHARISMA OPAL
1138	50X75	4000K	15	LIGHTLINE CHARISMA PRISMATI
2268	50X75	4000K	30	LIGHTLINE CHARISMA PRISMATI
3414	50X75	4000K	45	LIGHTLINE CHARISMA PRISMATI


* הנתונים בטבלה מתייחסים לדגמים המופיעים בה בלבד. ניתן להזמין גופי תאורה באופטיקה / טמפר' צבע / הספקים / נדלים שונים לפי דרישה.
** תיתכן סטייה של +/- 10% ט.ל.ח.




טמפרטורת צבע:



שרטוטים:



עקומות פוטומטריות:



20"



TM21

LM80

IP40

UGR<19

ta=35°C

PF>95%

24V DC

220-240V 50-60 Hz