



United 1040 Back IP65

גוף תאורת פנים שקוע תקרה

תיאור המוצר:

- Flicker Free >1%
- נצילות אורית גבוהה - עד 120lm/W.
- רמת סינוור נמוכה במיוחד. UGR<19.
- הגנה גבוהה מפני מים ואבק IP65
- מתאים לתקרה מילימטרית ואינצ'ית

גוף תאורה בטכנולוגית לד שקוע תקרה מסוג BACK-LIGHT בעיצוב נקי לשימוש במשרדים, בתי ספר, מוסדות ציבור ועוד. פאנל הלד עומד בתקנים המחמירים למפרט 08, דבר המעיד על איכות גבוהה וביצועים גבוהים לאורך זמן. המבנה הייחודי של הפאנל כולל כמות גדולה של דיודות לד בשילוב עדשות PMMA איכותיות בגב הגוף. מבנה זה מאפשר פיזור אור אחיד תוך שיפור ניהול החום בגוף, הארכת אורך חיי הגוף ומניעת סינוור. זמין גם בדגמי 30x120 ס"מ ועוד.

נתונים טכניים:

- גוף: מסגרת אלומיניום, מפזר חלבי או מיקרופריזמטי.
- מפזר אור PMMA למניעת הצהבה.
- דרייבר: תוצרת Philips או ש"ע.
- טמפר' צבע: 3000K / 4000K
- מקדם מסירת צבע: CRI>90 / CRI>80 זמין לפי דרישה


אביזרים נלווים (בהזמנה מיוחדת):

מסגרת להתקנה צמודת תקרה.




מידות (mm)	נצילות אורית (lm/W)	תפוקת אור (lm)	טמפרטורת צבע (CCT)	משקל (kg)	הספק (w)	דגם
595*595*32	120	3,600	4000	2	30	UNILED BACK IP65
595*595*32	120	4320	4000	2	36	UNILED BACK IP65
1195*295*32	124	5,073	4000	2	41	UNILED BACK IP65
1195*295*32	116	8,085	4000	2	70	UNILED BACK IP65

*הנתונים בטבלה מתייחסים לדגמים המופיעים בה בלבד. ניתן להזמין גופי תאורה באופטיקה / טמפר' צבע / הספקים / גדלים שונים לפי דרישה. ** ייתכן סטייה של +/-10%.. ט.ל.ח.



טמפרטורת צבע:

עקומות פוטומטריות:



שרטוטים:

