



United 1040

Back LIGHT PANEL

גוף תאורת פנים שקוע תקרה

תיאור המוצר:

- סינוור נמוך במיוחד $UGR < 19$
- Flicker 1% – Flicker Free
- מתאים לתקרה מילימטרית ואינצי"ת.
- נצילות אורית גבוהה – עד 120 lm/w
- עומד בדרישות מפרט 08

נתונים טכניים:

- גוף: מסגרת אלומיניום, מפזר חלבי או מיקרופריזמטי.
- מפזר אור PMMA למניעת הצהבה.
- דרייבר: תוצרת Philips. זמין בדגם DALI לפי דרישה
- טמפר' צבע: 3000K / 4000K
- מקדם מסירת צבע: $CRI > 90$ / $CRI > 80$ זמין לפי דרישה

גוף תאורה בטכנולוגית לד שקוע תקרה מסוג BACK LIGHT בעיצוב נקי לשימוש במשרדים, בתי ספר, מוסדות ציבור ועוד. פאנל הלד עומד בתקנים המחמירים למפרט 08, דבר המעיד על איכות גבוהה וביצועים גבוהים לאורך זמן. המבנה הייחודי של הפאנל כולל כמות גדולה של דיודות לד בשילוב עדשות PMMA איכותית בגב הגוף. מבנה זה מאפשר פיזור אור אחיד תוך שיפור ניהול החום בגוף, הארכת אורך חיי הגוף ומניעת סינוור. זמין גם בדגמי 30×120 ס"מ ועוד.


אביזרים נלווים (בהזמנה מיוחדת):

מסגרת להתקנה צמודת תקרה.




מידות (mm)	נצילות אורית (lm/W)	תפוקת אור (lm)	טמפרטורת צבע (CCT)	משקל (kg)	הספק (w)	דגם
595*595*32	120	2880	4000	2	24	UNILED 1040 BACK
595*595*32	120	3600	4000	2	30	UNILED 1040 BACK
595*595*32	120	3600	4000	2	30	UNILED 1040 BACK
595*595*32	120	4320	4000	2	36	UNILED 1040 BACK
1195*295*32	120	3600	4000	2	30	UNILED 1040 BACK
1195*295*32	120	4320	4000	2	36	UNILED 1040 BACK
1195*595*32	120	8640	4000	2	72	UNILED 1040 BACK

*הנתונים בטבלה מתייחסים לדגמים המופיעים בה בלבד. ניתן להזמין גופי תאורה באופטיקה / טמפר' צבע / הספקים / גדלים שונים לפי דרישה. ** ייתכן סטייה של +/-10% . ט.ל.ח.



טמפרטורת צבע:

עקומות פוטומטריות:



שרטוטים:

