



United 1040

Back LIGHT PANEL

גוף תאורת פנים שקוע תקרה

תיאור המוצר:

- סינוור נמוך במיוחד $UGR < 19$
- Flicker 1% – Flicker Free
- מתאים לתקרה מילימטרית ואינצי"ת.
- נצילות אורית גבוהה – עד 120 lm/w
- עומד בדרישות מפרט 08

נתונים טכניים:

- גוף: מסגרת אלומיניום, מפזר חלבי או מיקרופריזמטי.
- מפזר אור PMMA למניעת הצהבה.
- דרייבר: תוצרת Philips. זמין בדגם DALI לפי דרישה
- טמפר' צבע: 3000K / 4000K
- מקדם מסירת צבע: $CRI > 90$ / $CRI > 80$ זמין לפי דרישה


אביזרים נלווים (בהזמנה מיוחדת):

מסגרת להתקנה צמודת תקרה.




מידות (mm)	נצילות אורית (lm/W)	תפוקת אור (lm)	טמפרטורת צבע (CCT)	משקל (kg)	הספק (w)	דגם
595*595*32	120	2880	4000	2	24	UNILED 1040 BACK
595*595*32	120	3600	4000	2	30	UNILED 1040 BACK
595*595*32	120	3600	4000	2	30	UNILED 1040 BACK
595*595*32	120	4320	4000	2	36	UNILED 1040 BACK
595*595*32	120	3600	4000	2	30	UNILED 1040 BACK
595*595*32	120	4320	4000	2	36	UNILED 1040 BACK
595*595*32	120	8640	4000	2	72	UNILED 1040 BACK

*הנתונים בטבלה מתייחסים לדגמים המופיעים בה בלבד. ניתן להזמין גופי תאורה באופטיקה / טמפר' צבע / הספקים / גדלים שונים לפי דרישה. ** ייתכן סטייה של +/-10%.. ט.ל.ח.



טמפרטורת צבע:

עקומות פוטומטריות:



שרטוטים:

