



# עמוס

## גוף תאורת רחובות ושבילים

גוף תאורת רחובות ושבילים חסכוני במגוון רחב במיוחד של הספקים (200W-300W) בעל גב חלק ללא צלעות קירור בולטות, המאפשר ניקיון עצמי (Self cleaning luminaire) כולל פתיחה ללא כלים של תא הרכיבים וניתוק זרם בעת פתיחת תא הציוד. זרוע מתכוננת המתאימה להתקנה אופקית או עילית ולהתאמת זווית ההתקנה  $15^{\circ}$ .

### נתונים טכניים:


- גוף: יציקת אלומיניום, זכוכית מחוסמת להעברת אור מקטימלית לאורך זמן. מגיע ב- 3 גדלים פיזיים בהתאם להספק הדרוש.
- דרייבר: תוצרת MeanWell / Inventronics.
- לדים: תוצרת Lumileds (Phillips).
- טמפ' צבע: 2700K / 3000K / 4000K / 5000K.
- מקדם מסירת צבע:  $CRI > 70$ .  $CRI > 80$  (לפי דרישה)
- הגנה מפני נחשולי מתח: 10KV
- אופטיקה: מגוון אפשרויות אופטיקה זמינות
- אחריות: 5 שנות אחריות

### תיאור המוצר:

- אימוט גבוהה למים ואבק - IP65.
- נצילות אורית גבוהה - עד כ-  $135 \text{lm/W}$ .
- מותאם להתקנה קלה ובטיחותית.
- מתאים לעמודים עד כ- 25 מ' גובה ( $200\text{W}-25,000\text{lm}$ )
- עמידות גבוהה במיוחד בהולם מכני IK09

מידות H*W*L (mm)	תפוקת אור (lm)	משקל (kg)	נצילות אורית (lm/W)	טמפרטורת צבע (cct)	הספק (w)
103*233*577	3750	4	125	4000K	30
103*233*577	7320	4	122	4000K	60
103*272*627	12800	5.5	128	4000K	100
103*301*768	20250	7.5	135	4000K	150
103*301*768	25400	7.5	127	4000K	200

\*הנתונים בטבלה מתייחסים לדגמים המופיעים בה בלבד. ניתן להזמין גופי תאורה באופטיקה / טמפ' צבע / הספקים / גדלים שונים לפי דרישה. \*\* תיתכן סטייה של 10%-. ט.ל.ח.



### טמפרטורת צבע:

### שרטוטים:

